

New Holland TC 5070

Sađlam ve g¼çlü yapıya sahip New Holland TC 5070 ile daha konforlu ve yüksek kapasiteli hasat imkanı

Biçme Tablası

Yüksek kapasiteli biçme tablası, yüksek biçme hızı ve hidrolik dolap ayarları, her türlü tarla ve ürün köpüllerinde yüksek hasat performansını ortaya koyar.

Dakikada 1150 kesim yapan tabla, ürün olgunluk derecesi ve türü ne olursa olsun, yüksek ilerleme hızlarında çalışmaya olanak sağlar. Büyük çaplı helezon, yüksek kanatları ile çok düzenli bir besleme yapar.

Etkin ve Güçlü Harmanlama

Ürün Harmanlama sisteminin tüm bileşenleri, ayrı hizmet tipi olup yüksek bir harmanlama kapasitesi ortaya koyar. Harmanlama

İplemi 111° ' lik batör-kontrbatör sarma açýsý ile kusursuz þekilde tamamlanýr

Batör devri elektriksel olarak kumanda düðmesinden kolaylýkla ayarlanabilir.

Ýsteðe Baðlý Sap Kýyýcý

Her türlü ürünün sapý istenildiði anda kýyýlabilir. Sap kýyýcý istenilen anda devreye alýnýr istenildiði anda devreden çýkartýlabilir.

Üstün temizleme performansý

Temizleme faný devri, kabin içinden tek bir kumanda ile ayarlanýr ve dijital bilgi ekranýndan ayarlanan deðer okunabilir. güçlü fan yarattýðý hava akýþý ile en eðýr ürünler bile kolaylýkla temizlenir.

Dane Deposu ve Bopaltma

Yüksek kapasiteli dane deposu, konumu ve þekli açýsýndan ideal aðýrlýk daðýlýmýný saðlayarak, her kopulda uygun çekip ve h

dümenleme olanađını sağlayarak makina performansını maksimize eder. Sýralý bobaltma sistemi ve helezon, her konumda 72 litrelik yüksek bobaltma hızý ile, 6000 litrelik dane deposunu bobaltma iþlemi son derece hızlı gerekleþtirilir.

Kabin

Yenilenen TC serisi biçerdöverlerde en kapsamlý deđiþim biçerdöverin kabinin de gerekleþmiþtir. Geniþ, klimalý kabin operatör konforlu bir alıþma ortamý sağlar. 6 farklı konumda ayarlanabilen dümenleme kolunu, en ideal alıþma konforu sağlayacak þekilde 30° hareket edebilir. Hidrolik direksiyon, son derece kolay ve rahat dümenleme olanađý tanır. ok epitli ayar imkanları olan operatör koltuđu ile en ideal alıþma pozisyonu kolaylıkla ayarlanır. TC 5070 modelinde ikinci koltuk standart olarak sunulmaktadır.

Bombeli ön cam, 191 derecelik bir görüp açısı sağlar ve ýþık yansımalarını önler. Tablanın rahat izlenebilmesi için kabin platformunun kısımları eđimlidir. Ayrıca geniþ arka pencere ile dane deposunu içini görmek son derece kolaydır.

Kumanda Panosu ve Gösterge Grubu

TC 5070 modelinde tamamen yenilenmiþ kumanda konsolu bir ok fonksiyonu üzerinde barındıran daha ergonomik ve kullanışlıdır.

yapýya kavuþmuþ, kumanda aralarýnýn takibi ve kontrolü kolaylaþmýþtır.

Tüm kumandalar, ve ikaz sistemleri, operatörün rahatlýkla ulaþabileceði þekilde konumlandýrýlmýþtır. Batör ve fan devri, ilerlem yatay dolap ayarý vb. tüm biçerdöver fonksiyonlarý, emniyet ve uyarý sistemleri, bu kumanda panosunda yer alýr. Ayrýca, ek kumandalar ile sap kýyýcý, temizleme sistemi, motor ve hidrostatik sistemlerin emniyet donanýmlarý kontrol edilir. Otomatik tabla yükseklik ayarýna ait kumanda modülü, ana konsolun üzerinde yer alýr. Þaft devir göstergeleri ve sarsak uyarý sistemi ile hasat iþlemi kesintisiz olarak izlenir.

Performans Monitörü ve Dijital Gösterge Paneli

Performans monitörü ve dijital bilgi ekraný kumanda konsoluna entegredir, dijital bilgi ekranýnýn altına dizilmiş düðmeler yardým biçerdöver alıþma verilerini görebilir kalibrasyon iþlemlerini kolayca yapabilirsiniz.

Elektro Hidrolik Kavramalar

Konsol üzerinde bulunan düğmeler yardımı ile, Tabla, Harmanlama, ve Boşaltma kavramaları elektro hidrolik olarak kumanda edilebilmektedir

Çok İşlevli Kumanda Kolu

Operatörün sağ tarafında yer alan Çok işlevli kumanda kolu ile, makinanın ilerleme hızı, tablanın indirilip kaldırılması, dolap hı, dolap yükseklik ayarı, kusturma gibi tüm tabla operasyonları gerçekleştirilir.

Iveco NEF motorlar

New Holland TC 56 biçerdöverlerde, Common Rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip Iveco NEF 6.8 motorlar kullanılmaktadır. Common Rail sisteminin beraberinde getirdiği yüksek güç, düşük yakıt tüketimi, düşük gürültü ve egsoz emisyonu ile, gece-günün kapasitede kesintisiz çalışmak mümkündür.

Güçlü ve Sağlam Panzýman

Üç vitesli ađýr hizmet tipi dipli kutusu, tüm olası tarla kopularýna uygun deđiþik hýz kademeleri sađlar. 3. vites kademesi, yol ko yüksek bir hýz aralıđý sađlar. Yeni tip kaliperli fren sistemi ile TC 5070 serisi güvenli bir þekilde ilerler.

Etkin Sođutma Sistemi

Sođutma sistemine ait fan, kendi kendini temizleyen döner toz filtresi ile radyatör arasýnda yer alýr. Güçlü fan, radyatöre dođru ç yođun bir hava akýmý oluþturur. New Holland'ýn bu patentli sođutma sistemi, tüm radyatör yüzeyinde sođutma sađlar ve motor b daima temiz kalmasýna olanak tanýr.

Kompresör

New Holland TC 5070 biçerdöverlerin sahip olduđu 60 l kapasiteli entegre kompresör ile radyatör grubu ve makinanın tüm bölümleri kolaylıkla temizlenebilir.

Bakımda kolaylık

Son derece rahat ulaşılabılır ve kısa zamanda kolaylıkla yapılan bakımlar zaman kaybını minimuma indirirken bakım yapan kişinin bakımını keyifle yapmasını sağlar.

TEKNİK BİLGİ / MODEL
TC 5070

Tabla

Biçme genişliđi (m)
4,57 - 5,18 (isteğe bađlı)

Kabin

Klima
Standart

Yan Yolcu Koltuđu
Standart

Harmanlama

Batör Geniqliđi 1,3	(m)
Batör apý 0,606	(m)
Batör Üzerindeki Parmak Sayýsý 8	(Adet)
Batör Hýz Aralıđý 430 / 1070	(d/d)
Kabinden Elektrikli Batör Hýzý Ayarý Standart	
Kontrbatör Alaný 0,79	(m ²)
Kontrbatör Üzerindeki Bar Sayýsý 14	(Adet)
Kontrbatör Sarma Aýsý 111	(Derece)
Sap Yayýcý Geniqliđi 1,3	(m)
Sap Yayýcý KontrbatörbAlaný 0,2	(m ²)
Sarsak Sayýsý 5	(Adet)
Sarsak Ayırma Alaný 5.00	(m ²)
Temizleme	
Toplam Elek Alaný 4,12	(m ²)
Fan Üzerindeki Kanat Sayýsý 6	
Kabinden Kumandalý Fan Hýz Ayarý Standart	

Dane Deposu

Kapasite (l)
6000

Boşaltma Tüpü Tahliye Hızı (l/s)
72

Motor

Tipi
Iveco -Nef

Püskürtme Sistemi
Common-Rail

Motor Gücü (ISO TR14396) (kW / hp)
152 / 207

Hava Kompresörü
Standart

Yakıt Tankı

Kapasite (l)
400

Aktarma Sistemi

Tipi
Hidrostatik

Dipli Kutusu
3 Hızlı

Ölçüler

Ağırlık (kg)
8.520

