

New Holland TNV-A Bađ-Bahe Traktörleri

Dar sýra aralýđýna sahip bađ ve baheler için tasarlanmýþ olan TNV-A Serisi traktörler yüksek donaným özelliklerine sahiptir. Ýki sahip TNV-A Serisinde 3 silindirli 56 HP gücünde ve 3 silindirli turbo 72 HP gücünde turbo model seçenekleri bulunmaktadır.

16 ileri-16 geri vites seçeneđi sunan mekik kollu transmisyon sistemi, 540 ve 750 devir seçeneklerine sahip, hidrolik kumandalý, tam bađýmsýz kuyruk mili sistemi, elektro-hidrolik kumandalý çifteker ve patinaj kilidi kumandalarý, ön fren sistemi, rakipsiz hidrolik kaldýrma kapasitesi ve 4 adet hidrolik güç ýkýþý onu rakipsiz kılan özellikler arasýndadır.

TNV-A Serisi, Uluslararası EIMA Fuarý'nda 2005 yılının en iyi traktörü seçilmiştir.

Ürün Broþürü

TEKNÝK BÝLGÝ / MODEL TN 70N ATN 75N ATN 60V ATN 75V AMotor Tipi NH / Iveco NH / Iveco NH / Iveco NH / Iveco Silindir Sayısı 3 Turbo 3 Turbo 33 Turbo Silindir Hacmi (cm³) 2930 2930 2930 2930 Maksimum Güç DIN / ISO (HP) 65 / 7272 / 7655 / 5972 / 76 Maksimum Tork (Nm) 282300 215300 Maksimum Torkta Motor Devri (d/dak) 1400 1400 1400 1400 Tork Rezervi (%) 3237 2637 Emisyon Deđerleri Tier II Tier II Tier II Tier II Yakýt Deposu Kapasitesi (l) 575 757 575 757 Transmisyon Tipi Mekanik / Mekik Kollu Vites Seçeneđi 16 ileri, 16 geri 16 ileri, 16 geri 16 ileri, 16 geri 16 ileri, 16 geri Ön Aks Süper Dümenleme Özelliđi Standart Standart--Dümenleme Açýsý 717 157 55 Çifteker Kumandasý Elektro-hidrolik Elektro-hidrolik Elektro-hidrolik Elektro hidrolik Otomatik Çifteker Özelliđi Standart Standart--Diferansiyel Kilidi Kumandasý Elektro-hidrolik Elektro-hidrolik Elektro hidrolik Elektro-hidrolik Ön Fren Sistemi Standart Standart- Standart Hidrolik Sistem Lift o-matic TM Standart Standart Standart Standart Kaldýrma Kapasitesi (kg.) 2440 2440 2440 2440 Güç ýkýþý (adet) 4 4 4 4 Maksimum Kol Kalkýþ Yüksekliđi Sýnýrlayýcýsý Standart Standart Standart Standart Kuyruk Mili Tipi Tam Bađýmsýz Tam Bađýmsýz Tam Bađýmsýz Bađýmsýz Kumanda Bekli Hidrolik Hidrolik Hidrolik Hidrolik Devir Seçenekleri 540 / 750 (540E) 540 / 750 (540E) 540 / 750 (540E) 540 / 750 (540E) Tekerlek Devrine Bađýmlý alıþabilme Özelliđi- Standart- Standart 540 Kuyruk Mili Devrinde Motor Devri (d/dak) 2196 2196 2196 2196 540E Kuyruk Mili Devrinde Motor Devri (d/dak) 1535 1535 1535 1535 LASTÝKLER 1. Seçenek Ön 260/70 R 16 260/70 R 16 7.00 - 12240/70 R 16 Arka 380/70 R 24 380/70 R 24 360/70 R 24 360/70 R 24 2. Seçenek 280/70 R 16 --Arka-420/70 R 24--3. Seçenek Ön- 280/70 R 18 --Arka-420/70 R 28--Ađýrlýk Ön anta Ađýrlýk 256 x 25 Traktör Ađýrlýđý (Ek Ađýrlýklar Takýlý Ýken) (kg) 2480 2540 2260 2500 Ölüler * 260/70 R 16 lastik ölçülerinde (mm) Açýklýđý 2315 2315 2035 2060 Dýþtan Dýþa Min. Arka Geniþlik 1338 1338 1216 1216 Arka Ýz Geniþliđi 966-1170 966-1170 *860-1170 1170 Ön Ýz Geniþliđi 1097-1221 1097-1221 *832-976 945-1049 Ýþ Konumunda Maksimum Yükseklik 1094 1094 *1322 1322