

## New Holland TNN-A Serisi Bađ-Bahçe Traktörleri

Dar sýra aralyđyna sahip bahçeler için tasarlanmýp olan TNN-A Serisi ile ilgili detaylý bilgiye buradan ulařabilirsiniz.

65 HP gücünde 3 silindirli turbo motor, 72 HP gücünde 3 silindirli turbo motor, Süper dümenleme™ özelliđi sayesinde 710'lik dümenleme açýsý, 16 ileri, 16 geri vites seçeneđi, Otomatik çiftçeker özelliđi ve ön fren sistemi, Elektro-hidrolik çiftçeker ve diferansiyel kilidi kumandasý, Çift hýzlý (540 ve 750 d/dak), hidrolik kumandalý tam bađýmsýz kuyruk mili sistemi, Yüksek kaldýrma kapasite ve lift o-matic™ sistemine sahip hidrolik sistem ve 4 adet güç çýkýpý Avrupa'nýn Ödüllü Bađ-Bahçe Traktörü Ürün Broşürü TNN-A Serisi MODEL TN 70 NATN 75 NATN 60 VATN 75 VAMotor Tipi NH / Iveco NH / Iveco NH / Iveco NH / Iveco Silindir Sayýsý 3 Turbo 3 Turbo 3 Turbo Silindir Hacmi (cm<sup>3</sup>) 2930 2930 2930 2930 Maksimum Güç DIN / ISO (HP) 65 / 7272 / 7655 / 5972 / 76 Maksimum Tork (Nm) 2823 3002 15300 Maksimum Torkta Motor Devri (d/dak) 1400 1400 1400 1400 Tork Rezervi (%) 3237 2637 Emisyon Deđerleri Tier II Tier II Tier II Tier II Yakýt Deposu Kapasitesi (l) 575 75 75 75 Transmisyon Tipi Mekanik / Mekik Kollu Vites Seçeneđi 16 ileri, 16 geri 16 ileri, 16 geri 16 ileri, 16 geri 16 ileri, 16 geri Ön Aks Süper Dümenleme Özelliđi Standart Standart--Dümenleme Açýsý 71 71 75 55 Çiftçeker Kumandasý Elektro-hidrolik Elektro-hidrolik Elektro-hidrolik Elektro-hidrolik Otomatik Çiftçeker Özelliđi Standart Standart--Diferansiyel Kilidi Kumandasý Elektro-hidrolik Elektro-hidrolik Elektro-hidrolik Elektro-hidrolik Ön Fren Sistemi Standart Standart- Standart Hidrolik Sistem Lift o-matic™ Standart Standart Standart Standart Kaldýrma Kapasitesi (kg.) 2440 2440 2440 2440 Güç Çýkýpý (adet) 4 4 4 4 Maksimum Kol Kalkýp Yüksekliđi Sýnýrlayýcýsý Standart Standart Standart Standart Kuyruk Mili Tipi Tam Bađýmsýz Tam Bađýmsýz Tam Bađýmsýz Tam Bađýmsýz Kumanda Bekli Hidrolik Hidrolik Hidrolik Hidrolik Devir Seçenekleri 540 / 750 (540E) 540 / 750 (540E) 540 / 750 (540E) 540 / 750 (540E) Tekerlek Devrine Bađýmlý Çalýpabilme Özelliđi Standart- Standart 540 Kuyruk Mili Devrinde Motor Devri (d/dak) 2196 2196 2196 2196 540E Kuyruk Mili Devrinde Motor Devri (d/dak) 1535 1535 1535 1535 LASTÝKLER 1. Seçenek Ön 260/70 R 16 260/70 R 16 260/70 R 16 260/70 R 16 Arka 380/70 R 24 380/70 R 24 360/70 R 24 360/70 R 24 2. Seçenek Ön 280/70 R 16 --Arka 420/70 R 24 --3. Seçenek Ön 280/70 R 18 --Arka 420/70 R 28 --Ađýrlýk Ön Çanta Ađýrlýk 256 x 25 Traktör Ađýrlýđý (Ek Ađýrlýklar Takýlý Ýken) (kg) 2480 2540 2260 2500 Ölçüler \* 260/70 R 16 lastik ölçülerinde (mm) Açýklýđý 2315 2315 2035 2060 Dýptan Dýpa Min. Arka Geniplik 1338 1338 1216 1216 Arka Ýz Genipliđi 966-1170 966-1170 \*860-1170 1170 Ön Ýz Genipliđi 1097-1221 1097-1221 \*832-976 945-1049 Ýp Konumunda Maksimum Yükseklik 1094 1094 \*1322 1322