New Holland TM Serisi

110 ile 180 HP arasýnda farklý motor gücüne sahip TM Serisi traktörler, sahip olduklarý üstün özellikler ile göz kamaþtýrýyor Motor ek güç üretim sistemi, Motor hýz yönetim sistemi, Mekanik, yarý-otomatik ve tam-otomatik transmisyon seçenekleri, Otomatik tarla ve yol fonksiyonlarý, Çizi sonu dönüþ sistemi ve otomatik vites seçimi, Süspansiyonlu kabin seçeneði, Elektronik ç kontrol sistemi, Elektro-hidrolik kumandalý otomatik çiftçeker ve diferansiyel kilidi, Elektro-hidrolik kumandalý tam baðýmsýz kuyruk mili sistemi, Yumuþak kavrama fonksiyonu, 8 adet'e varan hidrolik güç çýkýþý. 8647 kg'a varan hidrolik kaldýrma kapasitesi. Ürün Broþürü

TEKNÝK BÝLGÝ / MODELTM 120TM 130TM 155TM 175TM 190MotorTipiNew Holland PowerStarTMMaksimum Güç (HP) - DIN110120145165180Maksimum Güç (HP) - ISO124131155177194Yedek Güç Rezervi (HP)---3535Silindir Sayýsý6 Silindir / Turbo / IntercoolerÇap x Strok (mm)112 x 127112 x 127112 x 127112 x 127112 x 127Silindir Hacmi (l)7,57,57,57,57,5Maksimum Güçte Motor Devri (d/dak)220022002200220022002200Maksimum Tork (Nm)515559680790864Maksimum Torkta Motor Devri (d/dak)140014001400140014001400Tork Rezervi (%)3034373132Yakýt Pompasý TipiMekanikMekanikMekanikElektronikElektronikYakýt Deposu Kapasitesi (l)285285285398398TransmisyonDiþli Kutusu TipiMekanikYarý-otomatikYarý-otomatikTam-otomatikTam-otomatikVites Seçeneði20 ileri, 16 geri18 ileri, 6 geri18 ileri, 6 geri18 ileri, 6 geri18 ileri, 6 geriÝleri-Geri (Mekik) Kolu TipiMekanikElektro-HidrolikElektro-HidrolikElektro-HidrolikElektro-HidrolikHidrolik SistemLift-O-MaticTMStandartStandartStandartStandartStandartHidrolik Kontrol SistemiMekanikElektronikElektronikElektronikElektronikHidrolik Pompa Debisi (l/dak)53112112120120Maksimum Pompa Basýncý (bar)180200200210210Maksimum Kaldýrma Kapasitesi (kg) 6770677086478647 8647Hidrolik Güç Çýkýþý68888Ön Hi Kaldýrýcý ve Kuyruk Mili-Ýsteðe BaðlýÝsteðe BaðlýÝsteðe BaðlýÝsteðe BaðlýKuyruk MiliKavrama TipiÇoklu Hidrolik DiskKuma HidrolikElektro-HidrolikElektro-HidrolikElektro-HidrolikElektro-HidrolikDevir Seçenekleri (d/dak)540-750-1000540-750-1000540-750-1000750-1000750-1000Motor Devri @ 540 PTO Devrinde196919691969--Motor Devri @ 750 PTO Devrinde1526152615261526815681568Motor Devri @ 1000 PTO Devrinde2120212021202178217821782178Ön AksDümenleme Açýsý (Standart Aks)55o55o55o55o55oDümenleme Açýsý (Süper DümenlemeTM)-65o (Ýsteðe Baðlý)65o (Ýsteðe Baðlý)65o (Ýsteðe (Ýsteðe Baðlý)Çiftçeker KumandasýElektro-HidrolikElektro-HidrolikElektro-HidrolikElektro-HidrolikElektro-HidrolikDiferansiyel Kilidi KumandasýElektro-HidrolikElektro-HidrolikElektro-HidrolikElektro-HidrolikElektro-HidrolikÖlçüler (mm)Dingil Açýklýðý27232723272328182818Toplam Uzunluk5789578957895935593 5935Maksimum Yüksekilk3030303030303210321 0Ön Ýz Geniþliði1552-22691552-22691552-22691552-22691552-2269Arka Ýz Geniþliði1530-22321530-22321530-22321524-24381524-2438Toplam Aðýrlýk (kg)5960596061107310731 0LastiklerÖn14.9 R 2814.9 R 2814.9 R 2816.9 R 2816.9 R 28Arka18.4 R 3818.4 R 3818.4 R 3820.8 R 3820.8 R 38