New Holland T 8000 Serisi

6 Silindirli 248 HP Gücündeki T8020 ve 6 silindirli 303 HP gücündeki T8040 modelleriyle T8000 Serisi....
6 silindirli, turbo, intercooler motor, Ek güç üretim sistemi, 1367 Nm'ye varan tork deðeri, Hýz yönetim sistemi, Tier III standartlarýnda emisyon deðeri, Standart tam otomatik vites, Otomatik diferansiyel kilidi ve çiftçeker sistemi, Otomatik tarla ve yol fonksiyonlarý, Ön aks süspansiyon sistemi, Elektronik çeki kontrolü, Elektro-Hidrolik kuyruk mili, Ýsteðe baðlý olarak sunulan süper dümenleme ve ön hidrolik sistemi... Ürün Broþürü TEKNÝK BÝLGÝ / MODEL T 8020T 8040Motor TipiNew Holland Mo Sayýsý6, Turbo, IntercoolerSilindir Hacmi (l)8,38,3Yakýt Enjeksiyon SistemiCommon RailCommon RailValf Sayýsý2424Güç - ISO TR14396 (kW/HP)182 / 248223 / 303Maksimum Güç (Ek güç üretimi ile) (kW/HP)207 / 281248 / 337Nominal Motor Devri (d/dak.)22002200Tork @ 1400 d/dak - ISO TR14396 (Nm)11621367Tork Rezervi %4742Hýz Yönetim SistemiStandartStandartYakýt Depo Kapasitesi (l)680680Transmisyon / Ön Aks Transmisyon TipiTam Otomatik TransmisyonVites Seçeneði18 Ýleri, 4 Geri 18 Ýleri, 4 Geri Elektro-Hidrolik Mekik (Ýleri-Geri) KoluStandartStandartOtomatik Diferansiyel Kilidi ve Çiftçeker Sistemi (TerralockTM)StandartStandartOtomatik Tarla ve Yol FonksiyonlarýStandartStandartÖn Aks Süspansiyon Sistemi (TerraglideTM)StandartStandartHidrolik Sistem Lift-O-MaticTMStandartStandartÇeki Kontrol TipiElektronikElektronikMaksimum Kaldýrma Kapasitesi (kg.)900010230Hidrolik Güç Çýkýþý (adet)1010Kuyruk mili Devir Seçenekleri (d/dak.)540-1000540-1000Kumanda TipiElektro-HidrolikElektro-HidrolikÝsteðe Baðlý Özellikler Süper DümenlemeTM ÖzelliðiÝsteðe BaðlýÝsteðe BaðlýÖn Hidrolik Ýsteðe BaðlýÝsteðe BaðlýAðýrlýklar Traktö (kg.)89789259Ek Ön Aðýrlýklar (adetxkg.)22 x 4022 x 40Lastik Ebatlarý Ön540 / 65 R 34540 / 65 R 34Arka710 / 70 R 42710 / 70 R 42