

New Holland TT Serisi - Dar

Bağ ve dar bahçelerde kullanım amaçlı tasarlanmış olan TT Dar Versiyon traktörler 55, 60 ve 65 HP gücünde 3 farklı modele sahiptir.

Sahip olduğu ölçüsel özellikleri ile Türkiye'nin en dar yerli traktörü olan dar versiyon, 1065 mm iz genişliği, 1932 mm dingil açıklığı lastik opsiyonları ile performans ve ölçüsel tüm beklentilerinize uygun çözümler sunuyor.

Modern kaporta tasarımı, yüksek performans sunan motor, etkin güç transferi sağlayan transmisyon, rakipsiz hidrolik sistem ve tam bağımsız kuyruk mili sistemi gibi özellikler TT Serisi Dar Versiyon için de standart.

Ürün Broşürü

TEKNİK BİLGİ / MODEL TT 55B TT 60B TT 65B Motor Maksimum Motor gücü (HP) 55 60 65 Silindir sayısı 3 3 3 Turbo Çap X Stroj (mm) 104x115 104x115 104x115 Silindir hacmi (l) 2,92, 92, 9M Maksimum tork (Nm) 190 210 250 Yakıt pompası tipi Rotatif - Otomatik avanslı Hava filtresi tipi Yağ banyolu Kuru Motor yağ kapasitesi (l) 8, 28, 27, 5 Yakıt depo kapasitesi (l) 57 57 57 Transmisyon Tipi Mekanik - Senkromeçli Dipli kutusu kavraması Kuru tip - 11 " Organik Balata Dipli kutusu 8 + 28 + 28 + 2 Yürütme hız aralığı (km/h) 3, 1 - 32, 23, 1 - 32, 23, 1 - 32, 2 Arka diferansiyel kilidi Mekanik - Kumanda pedallı Kuyruk Mili Tipi Bağımsız Kuyruk mili kavraması Kuru tip - 11 " Organik Balata Kuyruk mili devri (d/dak.) 540 540 540 Motor devri @ 540 d/d PTO devri 1970 1970 1970 Hidrolik Sistem Tipi Lift-O-Matic TM Hidrolik pompa debisi (l/d) 34, 534, 534, 5 Kaldırma kapasitesi (kg) 2200 2200 2200 Hidrolik güç çıkışı 222 Ek Ağırlıklar Ön ağırlık mesnedi (kg) 80 80 80 Toplam ön çanta ağırlık (kg) 120 120 120 Toplam arka ağırlık (kg) 200 200 200 Ölçüler (mm) / 2WD Modeller Dingil açıklığı 1898 1898 1898 Toplam uzunluk 3500 3500 3500 Yp konumunda maks.yükseklik 1310 1310 1310 Yol konumunda maks.yükseklik 2010 2010 2010 Minimum ön iz genişliği 1320 1320 1320 Minimum arka iz genişliği 1335 1335 1335 Minimum toplam genişlik 1680 1680 1715 Alt açıklık 350 350 350 Traktör ağırlığı (kg) 2360 2440 2470