

New Holland TDD Serisi

TDD Serisi traktörler, yüksek performans sağlayan geliştirilmiş motorları ile sizlere 65, 75, 85 ve 95 HP gücünde 4 farklı model sunuyor.

İsteðinize bađlı olarak tercih edebileceğiniz diđer özellikleri ile tüm beklentilerinizi karđılamaya kararlı olan TDD Serisi traktörler maksimum iř verimini sizlere sunduđu sürüş konforu ile elde etmenizi sađlıyor

Ürün Broşürü

TEKNİK BÝLGÝ / MODEL TD 65 DTD 75 DTD 85 DTD 95 D Motor Maksimum Güç (kW / HP) 47,8 / 6555,2 / 7562,5 / 8569,9 / 95 Maks.Güçte Motor Devri (d/dak) 2500 2500 2500 2500 Silindir Sayısı / Aspirasyon 3 / Turbo 4 / Turbo 4 / Turbo Silindir Hacmi (l) 2.93.93.93.9 Maksimum Tork (Nm) 255270340345 Yakıt Depo Kapasitesi (l) 9090116116 Kuru Hava Filtresi Standart Standart Standart Standart Egzoz Aspirasyonu Standart Standart Standart Standart Transmisyon Tipi Tam Senkromeçli / Mekanik mekik kollu Dipli Kutusu 12 + 1212 + 1212 + 1212 + 12 Ylerleme Hız Aralığı (Tekçeker) (km/h) 1,9 - 31,11,30,31,9 - 31,11,8 - 30,2 Ylerleme Hız Aralığı (Çiftçeker) (km/h) 1,7 - 28,21,7 - 27,31,7 - 28,31,8 - 30,240 km/h Hız Kiti (Çiftçeker) Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Debreyaj Tipi Kuru Disk / Mekanik Balata Çapı (mm") 279 / 11279 / 11279 / 11305 / 12 Çiftçeker Tahriki Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik Ön Fren Sistemi (Çiftçeker) Standart Standart Standart Standart Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (Çiftçeker) Standart Standart Standart Standart Hidrolik Lift-O-Matic TM Standart Standart Standart Standart Ekipman Kontrolleri Çeki - Pozisyon - Karma ve Yüzdürme Çeki Kontrol Hassasiyeti Alt askı kollarına duyarlı Maksimum Kol Kalkıp Ayarı Standart Standart Standart Standart Harici Hidrolik Kontrolü Standart Standart Standart Standart Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg) 3000 3565 3565 3565 Hidrolik Güç Çıkışı 2224 Kuyruk Mili Standart Kuyruk Mili Hızları 540 - 750 (540E) 540 - 750 (540E) 540 - 750 (540E) 540 - 750 (540E) Motor Devri @ 540 (d/d) 2200 2200 2200 2200 Motor Devri @ 540E (d/d) 1715 1715 1715 1715 Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri Standart Standart Standart Standart Ölçüler (DT-KABÝNLÝ) (mm) Dingil Açıklığı 2119 2249 2249 2332 Toplam Uzunluk 3862 3976 3976 4059 Ön Yz Geniřliđi 1450 - 1880 1550 - 1980 1550 - 1980 1550 - 1980 Arka Yz Geniřliđi 1425 - 1925 1420 - 2025 1420 - 2025 1420 - 2025 Alt Açıklık 2652 2923 3337 5 Toplam Yükseklik 2543 2573 2598 2648 Yüksüz Ađırlıklar (kg) Tekçeker - Kabinsiz 2650 2940 2940 3150 Çiftçeker Kabinli 3080 3600 3600 3700