

New Holland 56 S Serisi

56S Serisi'ni tercih etmeniz bir çok nedeni var;

55, 65 ve 75 HP gücünde, kendini ispatlamýþ güçlü ve uzun ömürlü 8000 serisi motorlar,

Standart olarak 8 ileri, 2 geri ve isteðe baðlý olarak tercih edilebilen sürüngen vites opsiyonu ile 12 ileri 3 geri vites seçeneði sunan (55-65s) transmisyon sistemi,

Özellikle yolda kullaným sırasında zamandan ve yakýttan tasarruf saðlayan maksimum ilerleme hızý,

Kendi segmentinde rakipsiz kaldırma kapasitesine ve lift o-matic sisteme sahip hidrolik sistem,

Yüksekliði ayarlanabilir döner tip çeki kancasý,

Kusursuz güç aktarýmý saðlayan tam baðýmsýz kuyruk mili sistemi,

Isý ve ses yalýtýmına sahip, isteðe baðlý olarak tercih edilebilen kabin seçeneði,

Tek parça gösterge paneli ve teleskobik yan gergi kollarý gibi diðer tasarým özellikleri.

Ürün Broþürü

TEKNÝK BÝLGÝ

55-56 S

65-56 S

75-56 S

Motor

Maksimum güç (HP)

55
65
75

Silindir sayýsý

3
3 / Turbo
4

Çap X Strok (mm)

104 x 115
104 x 115
104 x 115

Silindir hacmi (l)

2,9
2,9
3,9

Yakýt deposu kapasitesi (l)

61
61
81

Hava filtresi tipi

Yađ banyolu, ön temizleyicili
Kuru, çift elemanlý
Yađ banyolu, ön temizleyicili

Transmisyon

Dipli kutusu debreyajý

Kuru tip, 11"
Kuru tip, 11"
Kuru tip, 11"

Dipli kutusu

8 ileri, 2 geri
8 ileri, 2 geri
8 ileri, 2 geri

Dipli kutusu tipi

Yarý senkromeçli
Yarý senkromeçli
Tam senkromeçli

Ýlerleme hýz aralyđý (km/h)

3,3 - 34
3,3 - 34
3,3 - 33,6

Kuyruk Mili

Tipi
Bađýmsýz
Bađýmsýz
Bađýmsýz

Kuyruk mili debreyajý
Kuru tip, 11"
Kuru tip, 11"
Kuru tip, 11"

Kuyruk mili devri (d/d)
540
540
540

540 d/d motor devri (d/d)
1970
1970
1970

Hidrolik Sistem

Tipi
Lift o-matic
Lift o-matic
Lift o-matic

Hidrolik pompa debisi (l/d)
34,5
34,5
34,5

Kaldýrma kapasitesi (kg)
2200
2200
2200

Kýzaklý, döner tip çeki kancasý
-
Standart
Standart

Hidrolik güç çýkýbý
2 adet
2 adet
2 adet

Ađýrlýklar

Ön ađýrlýk mesnedi (kg)

80
80
80

Toplam ön çanta ağırlık (kg)
120
120
180

Toplam arka ağırlık (kg)
220
220
330

Toplam traktör ağırlığı (kg)
2475
2490
2880

Lastikler

1. Seçenek
6.50-16 Ön
7.50-16 Ön
7.50-16 Ön

14.9/13-28 Arka
14.9/13-30 Arka
16.9/14-30 Arka

2. Seçenek
-
12.4/11-32 Arka
-

3. Seçenek
-
16.9/14-30 Arka
-

Ýsteðe Baðlý Özellikler

Kabin
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel

Sürünge híz kiti
Opsiyonel
-
-

Ölçüler (mm)

Kaporta Üzerinden Yükseklik

1400
1460
1470

Dingil Açıklığı

2052
2052
2203

Toplam Uzunluk

3565
3565
3812

Rops Üzerinden Yükseklik

2345
2370
2400

Egzos Üzerinden Yükseklik

2470
2490
2520

Alt Açıklık

470
490
520

Ön Ýz Geniðliði

1435-1935
1435-1935
1414-2014

Arka Ýz Geniðliði

1450-1850
1450-1850
1450-1850